ANALISIS KADAR BIOETANOL HASIL FERMENTASI DARI NIRA NIPAH (*Nypa fruticans wurmb*) ASAL PAPUA

Sefnat Sopater Runtuboi^{1*}, Maria Ludya Pulung¹, Evelina Somar
Email : ludya_chemistry@yahoo.com, evelynsomar12@gmail.com,
sefnatruntuboi25@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kadar etanol dalam nira nipah hasil fermentasi. Penelitian ini meliputi penyiapan bahan baku, fermentasi, destilasi dan hasil destilasi dianalisis dengan metode kromatografi gas. Fermentasi dilakukan selama 2, 5, 7 hari, bioethanol yang dihasilkan dipilih kadar tertinggi untuk selanjutnya didestilasi. Kadar tertinggi proses fermentasi yaitu pada hari ke-5 dengan kadar 18%. Didapat hasil destilasi akhir yaitu 117 mL dengan kadar 94% dari volume awal fermentasi 4,2 L berdasarkan pengukuran menggunakan alcoholmeter sedangkan analisis dengan kromatografi gas menghasilkan kadar 93,9%. Densitas bioethanol yaitu 0,8232 gr/mL. Hasil pengukuran waktu retensi menunjukkan sampel memiliki waktu retensi yang hampir sama dengan etanol standar yakni sampel 3,761 etanol standar 3,764. Dari data waktu retensi dapat disimpulkan bahwa sampel adalah etanol. Kadar etanol dalam sampel berdasarkan analisis dengan kromatografi gas yaitu 93,9%.

Kata Kunci : *Nypa fruticans wurmb*, Bioethanol, Fermentasi, Destilasi, Kromatografi Gas

ABSTRACT

This study aims to analyze the ethanol content in fermented palm juice. This research includes the preparation of raw materials, fermentation, distillation and distillation products analyzed by gas chromatography method. Fermentation is carried out for 2, 5, 7 days, the highest level of bioethanol produced is then selected for distillation. Levels the highest fermentation process is on the 5th day with a level of 18%. Got results the final distillation is 117 mL with a level of 94% of the initial volume of 4.2 L fermentation based on measurements using an alcoholmeter while the analysis by gas chromatography yielded 93.9% levels. The density of bioethanol is 0.8232 gr / mL. The results of the retention time measurement show the sample has a retention time which is almost the same as standard ethanol, namely 3,761 standard ethanol samples 3,764. From retention time data can be concluded that the sample is ethanol. Ethanol content in sample based on analysis by gas chromatography is 93.9%

Key Words: *Nypa fruticans wurmb*, Bioethanol Fermentation, Distillation, Gas Cromatography

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam flora dan fauna yang tersebar di tiga puluh empat provinsi yang ada di Indonesia. Flora atau dunia tumbuhan di berbagai tempat di dunia berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu iklim, jenis tanah, relief atau tinggi rendah permukaan bumi, dan biotik atau pengaruh makhluk hidup.

Papua memiliki berbagai macam jenis Flora yang di pengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Salah satu tumbuhan yang tersebar di alam Papua yaitu *Nypa fruticans wurmb*. *Nypa fruticans wurmb* adalah sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi pantai. Tanaman ini dapat melindungi daratan atau pantai dari abrasi air laut. *Nypa fruticans wurmb* dapat juga disadap niranya, yaitu cairan manis yang diperoleh dari tandan buah yang belum tua. Selama ini pemanfaatan *Nypa fruticans wurmb* belum optimal, sebagian masyarakat dipesisir pantai memanfaatkan *Nypa fruticans wurmb* dalam bentuk gula. Namun gula yang diperoleh memiliki rasa sedikit asin dan kurang disukai konsumen, sehingga pengolahan *Nypa fruticans wurmb* menjadi gula tidak maksimal (Tresnawati, 2009). Selain itu pemanfaatan nira nipah juga hanya sebagai minuman lokal. Salah satu alternatif pemanfaatan tanaman *Nypa fruticans wurmb* adalah sebagai bahan baku pembuatan bioethanol. Menurut (Dahlan *at al.*, 2009) *Nypa fruticans wurmb* mengandung sukrosa sebesar 13-17 %, ini merupakan suatu bahan yang potensial untuk diolah menjadi bioethanol.

Bioethanol merupakan suatu bentuk energy alternatif, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (Delly *at al.*, 2016). Seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional, adalah melalui pengembangan energy terbarukan berbasis nabati atau atau sering disebut Bahan Bakar Nabati (BBN). Bioethanol adalah etanol yang diperoleh dari

fermentasi dan destilasi bahan-bahan yang mengandung amilum, sukrosa, glukosa, dan fruktosa (Niastiwi, 2013). Proses destilasi hanya mampu menghasilkan etanol dengan kadar 96% yang dinamakan campuran azeotropik (Khaidi *at al.*, 2009). Secara teoritis kita tidak dapat menghasilkan bioethanol dengan kadar murni lebih dari 97,2% melalui proses destilasi (Oniki, 2006).

METODOLOGI PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ii adalah gelas wadah, rangkaian alat destilasi, rangkaian alat evaporator, labu leher tiga, termometer, alcoholmeter, mikropipet, timbangan analitik, gelas ukur, , serangkaian alat kromatografi gas.

Prosedur Kerja

Penyiapan Bahan Baku

Nira nipah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari daerah Kabupaten Manokwari. Nira yang diperoleh disaring dengan tujuan pengotor yang ada pada nira hilang.

Fermentasi

Nira 4,2 L yang telah disaring dimasukkan ke dalam tiga botol kaca berukuran 5 L. Masukkan ragi sebanyak 300 gram kedalam masing-masing botol yang telah diisi nira diaduk beberapa menit agar tercampur rata. Setelah diaduk botol ditutup rapat dan dibiarkan selama 2, 5 dan 7 hari pada suhu ruangan. Setelah 2, 5 dan 7 hari masing-masing botol dibuka kemudian dimurnikan dengan cara destilasi.

Distilasi

Nira nipah hasil fermentasi terbaik dipilih untuk selanjutnya dimurnikan. Destilasi dilakukan pada suhu 78-86 °C sebanyak empat

kali. ukur kadar alcohol setiap destilasi menggunakan alcoholmeter.

Pengukuran Kadar Alkohol

Alat yang digunakan untuk mengukur kadar alcohol adalah alcoholmeter. Pengukuran kadar alcohol dilakukan setiap destilasi. Langkah-langkah pengukuran menggunakan alcohometer (Feryanto, 2009) adalah dengan memasukan destilat sebanyak 100 ml kedalam gelas ukur, kemudian alcoholmeter dicelupkan kedalam destilat.

Rendemen Bioetanol

Rendemen bioetanol dihitung dari hasil pengukuran volume bioetanol yang diperoleh dari destilasi nira nipah dibagi dengan volume bahan dasar atau produk awal (Suastini, 1994).

$$\text{Rendemen \%} = \frac{\text{Volume produk akhir}}{\text{volume produk awal}} \times 100$$

(Wijaya *at al.*, 2012)

Identifikasi Etanol

Buat larutan campuran dari etanol standar dan propanol. Pipet sebanyak 1 mL etanol standar ke dalam labu ukur 50 mL, tambahkan propanol standar 20% 0,5 mL kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas. Pipet 0,1 μL dan diinjeksikan ke alat kromatografi gas. Pada kondisi yang sama diinjeksikan campuran sampel dan propanol. Bila waktu retensi dari sampel sama dengan standar etanol, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut adalah etanol.

Pembuatan Kurva Standar

Disiapkan larutan standar etanol dengan konsentrasi 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70% sebagai berikut :

Tabel 3 Pembuatan Larutan Standar Etanol

No	Etanol p.a (mL)	Konsentrasi akhir etanol (%v/v)
1	30	30
2	40	40
3	50	50
4	60	60
5	70	70

Etanol standar dengan jumlah pada Tabel 3 dimasukan ke dalam labu ukur 100 mL kemudian tambahkan aquades sampai tanda tabas. Pipet 1 mL larutan standar dari masing-masing konsentrasi ke dalam labu ukur 50 mL. Tambahkan larutan propanol standar 20% masing-masing 0,5 mL kedalam labu ukur 50 mL yang telah dahulu diisi standar etanol, kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas. larutan campuran ini masing-masing diambil 0,1 μL lalu diinjeksikan ke alat kromatografi gas.

Kurva standar dibuat dengan memplotkan kadar etanol (%v/v) sebagai sumbu X vs perbandingan luas area etanol/propanol sebagai sumbu Y.

Pengukuran Kadar Etanol dengan GC

Pipet alcohol hasil destilasi 1 mL ke dalam labu ukur 100 mL, kemudian pipet 1 mL ke dalam labu 50 mL tambahkan 0,5 mL propanol dan tambahkan air sampai tanda batas. campuran diambil 0,1 μL dan diinjeksikan ke dalam kromatografi gas. Untuk perhitungan kadarnya dihitung luas area sampel banding luas area propanol. Nilai perbandingan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kadar etanol dengan menggunakan persamaan garis dari kurva standar.

Densitas

Densitas ditentukan mengikuti cara menurut Tjokrowisastro (1986). Mula-mula botol piknometer 100 ml yang kosong ditimbang. Setelah itu kedalam piknometer tersebut dimasukkan sampel hasil destilasi

sampai penuh dan ditimbang kembali. Densitas dihitung dengan persamaan:

$$\rho = \frac{m}{V_p} \left(\frac{g}{ml} \right)$$

dimana :

m adalah massa (piknometer + sampel) – massa piknometer kosong

V_p adalah volume piknometer 100 mL

(Wijaya *at al.*, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fermentasi

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah nira atau cairan dari tanaman nira nipah (*Nypa fruticans wurmb*) yang diambil dari kampung Andai, Kabupaten Manokwari. Nira nipah kemudian dikonversi menjadi etanol melalui proses fermentasi dengan bantuan ragi *S. cerevisiae*. Pada proses fermentasi dilakukan variasi waktu yaitu hari kedua, kelima dan ketujuh dengan masing-masing perbandingan 300 gram ragi dalam 4,2 L nira nipah. Hasil dari proses fermentasi selanjutnya dipisahkan antara ragi dan alkohol menggunakan alat evaporator pada suhu 90°C selama 8 jam dan selanjutnya diukur kadar alkohol menggunakan alcoholmeter. Dari hasil fermentasi dipilih waktu fermentasi terbaik dengan kadar alkohol tertinggi untuk selanjutnya dilakukan proses destilasi berulang, hasil evaporasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah Bioetanol Hasil Evaporasi

No	Waktu fermentasi (hari)	Jumlah alkohol (mL)	Kadar alkohol (%)
1	2	1539	14
2	5	1290	18
3	7	1335	12

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa waktu fermentasi terbaik yaitu pada hari kelima. Dimana kadar bioetanol yang dihasilkan adalah 18%. Semakin lama waktu fermentasi

bioetanol yang dihasilkan semakin murni. namun semakin lama waktu fermentasi glukosa yang diubah menjadi etanol akan diubah juga menjadi asam asetat. Proses perubahan etanol menjadi asam asetat melalui proses oksidasi terjadi secara bersamaan dengan proses pembentukan etanol (Fardiaz, 1992).

Destilasi

Proses destilasi bertujuan untuk pemisahan larutan berdasarkan titik didih, dimana larutan yang memiliki titik didih kecil akan menguap terlebih dahulu. Menurut (Rutz, 2007) titik didih etanol yaitu 78,4 °C, sedangkan titik didih air 100 °C jadi etanol akan menguap duluan dari pada air. Sampel hari kelima dengan kadar 18 % sebanyak 1290 ml selanjutnya didestilasi pada suhu 84-86°C, dimana titik didih etanol yaitu 78,4°C pada suhu diatas 78,4 °C alkohol akan menguap terlebih dahulu melewati kondensor. Hasil destilasi alkohol dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil destilasi

No	Destilasi	Jumlah alkohol (mL)	Kadar alkohol (%)
1	1	205	72
2	2	132	90
3	3	117	94

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada saat destilasi pertama kadar alkohol yang didapat 72% sebanyak 205 ml, pada destilasi kedua kadar alkohol yang didapat 90% sebanyak 132 ml dan pada destilasi ketiga kadar alkohol yang didapat 94% sebanyak 117 ml. Pada destilasi pertama terjadi peningkatan sebesar 54%, destilasi kedua peningkatan sebesar 18% dan destilasi ketiga peningkatan sebesar 3%. Pada destilasi ulang kadar etanol mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena pada saat destilasi ulang kadar air dalam etanol semakin berkurang (Zenius A *at al.*, 2016).

Rendemen Bioetanol

Perhitungan rendemen bertujuan untuk mengetahui berapa banyak bioethanol yang dihasilkan dari tanaman nira nipah. Rendemen bioethanol yang terdapat dalam nira nipah yaitu 2,78% dengan kadar sebesar 94% . Perhitungan tersebut didapat dari volume produk akhir destilasi nira nipah 117 mL dibagi dengan volume awal fermentasi 4,2 L dikali 100 %. Untuk menghasilkan 1 L bioethanol membutuhkan bahan baku nira nipah sebanyak ± 37 L. Rendemen bioethanol yang dihasilkan dari nira nipah dari segi harga tidak efisien untuk digunakan sebagai bahan bakar, dimana harga bahan baku lebih mahal dibandingkan harga hasil destilasi yang ada.

Densitas Bioethanol

Densitas bioethanol yang dihasilkan dari proses destilasi yaitu 0,8232 g/ml. Perhitungan tersebut didapat berat piknometer kosong 44,49 gram berat piknometer tambah sampel 128,81 gram, dimana berat piknometer tambah sampel dikurang berat piknometer kosong didapat berat sampel 82,32 gram dibagi volume piknometer 100 mL. Densitas bioethanol 0,8232 g/ml yang diperoleh melebihi densitas absolut yaitu sebesar 0,789 g/ml (Rutz, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa etanol yang dihasilkan masih belum murni karna masih bercampur dengan air, yang dipengaruhi factor alat serta kurang teliti dalam menjaga kestabilan temperatur destilasi. Nilai densitas berbanding terbalik dengan kadar etanol yang dihasilkan. Semakin rendah nilai densitas menunjukkan semakin tinggi kadar etanol (Abtokhi *at al*, 2015). Nilai densitas 0,8232 g/ml diperoleh kadar etanol 93 %

Identifikasi Etanol dengan Kromatografi Gas

Waktu retensi etanol standar pada hasil gas kromatografi (Lampiran 1) dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Waktu Retensi Etanol Standar

No	Kadar etanol standar (%)	Waktu retensi
----	--------------------------	---------------

1	30	3,757
2	40	3,763
3	50	3,764
4	60	3,767
5	70	3,773

Pada tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata waktu retensi etanol standar adalah 3,764 sedangkan untuk waktu retensi sampel dapat dilihat pada gambar 6 berikut.

Gambar 6. Kromatogram Sampel

Dari data kromatogram diatas didapatkan waktu retensi untuk sampel yaitu 3,761. Sampel memiliki waktu retensi yang hampir sama dengan waktu retensi dari etanol standar yaitu, sampel 3,761 dan etanol standar 3,764. Dari data waktu retensi dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut adalah etanol. *Peak* yang muncul pada kromatogram ada dua yakni *peak* etanol dan *peak* propanol. Menurut (Fitriana, 2009) kromatogram yang menghasilkan 2 *peak* menunjukkan bahwa etanol yang diperoleh memiliki kemurnian yang tinggi.

Analisis Kadar Bioethanol dengan Kromatografi Gas

Untuk perhitungan kadar dengan metode kromatografi gas menggunakan persamaan garis yang didapat dari kurva standar. Kurva standar dibuat dengan menginjeksikan etanol standar 30%, 40%, 50%, 60%, 70% yang telah ditambahkan propanol. Hasil kromatogram selanjutnya dihitung perbandingan antara luas area etanol dan luas area propanol. Berikut tabel rasio kadar etanol standar dengan perbandingan luas area.

Tabel 7 Rasio Area Standar Etanol dan Propanol

No	Kadar etanol standar (%)	Area etanol	Area propanol	Perbandingan etanol dan propanol
1	30	4047046	2921563	1,3852
2	40	6810762	3010805	2,2621
3	50	8345653	3263957	2,5569
4	60	10677800	3311650	3,2243
5	70	14083972	4365159	3,3699

Pada tabel 7 diatas hanya menggunakan tiga standar etanol yang digunakan untuk membuat kurva standar yakni 30%, 50%, 70%. Hal ini dikarenakan pada saat membuat kurva standar nilai R yang dihasilkan kurang baik sehingga dihapus dua data yakni 40% dan 60%. Nilai R berpengaruh terhadap konsentrasi yang didapat, nilai R yang baik yaitu mendekati 1. Dari data tabel 7 diatas dibuat kurva standar dengan menghubungkan konsentrasi etanol standar sebagai sumbu X vs luas area etanol standar (Ast) banding luas area propanol sebagai internal standar (Aist) sebagai sumbu Y. berikut adalah gambar kurva standar.

Gambar 7. Kurva Standar Etanol vs Perbandingan Luas Area

Dari kurva diatas didapat persamaan garis $Y=0,0496X-0,0435$ dengan nilai korelasi $R=0,9892$. Dari persamaan garis yang didapat

maka dapat dihitung kadar etanol dengan mensubstitusikan luas sampel banding luas area propanol. Hasil perhitungan kadar etanol dalam sampel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Hasil Perhitungan Kadar Sampel

No	Area etanol (Ast)	Area Propanol (Aist)	etanol/propanol	konsentrasi	Pengenceran 2x
1	7091580	2989327	2,3722	46,9516	93,9

Hasil perhitungan dengan persamaan garis didapat kadar alcohol yaitu 46,9515% kemudian dikali dua sebagai factor pengenceran sampel, dimana pada saat menginjektikan sampel ke alat kromatografi gas sebelumnya sampel diencerkan dua kali, maka kadar etanol dalam sampel yaitu 93,9%. Hasil perhitungan kadar etanol dengan kromatografi gas hampir sama dengan hasil pengukuran alcohol menggunakan alat alcoholmeter dimana perhitungan menggunakan kromatografi gas adalah 93,9% sedangkan pengukuran menggunakan alcoholmeter adalah 94%. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pengukuran menggunakan alcoholmeter sampel yang diukur adalah etanol. Dari hasil penelitian terdahulu kadar etanol dalam nira nipah yang dihasilkan dari proses destilasi yaitu sebesar 96% (Villarul *et al*, 2017). Dalam (Fitriana, 2009) kadar etanol yang dihasilkan dari proses destilasi hari kelima adalah 94,98%.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung etanol dilihat dari waktu retensi, dimana waktu retensi sampel 3,761 hampir sama dengan waktu retensi etanol standar 3,764. Kadar etanol yang dihasilkan adalah 93,9% sebanyak 117 mL dari 4,2 L nira nipah dan memiliki densitas sebesar 0,8232 g/ml. Untuk menghasilkan 1 L etanol dengan

kadar 93,9 % membutuhkan bahan baku nira nipah ± 37 L.

DAFTAR PUSTAKA

- A Abtokhi., Khodijah S. 2015. Analisis Pengaruh Variasi Presentase Ragi (*Saccharomyces Cerevisiae*) Dan Waktu Pada Proses Fermentasi Dalam Pemanfaatan Duckweed (*Lemna Minor*) Sebagai Bioethanol. Jurnal Neutrino. 7(2) : 27-31
- Dahlan., Muhammad H., Dewi D., Ismadyar. 2009. Pemekatan Nira Nipah Menggunakan Membran Selulosa Asetat. Jurnal Teknik Kimia Universitas Sriwijaya : Palembang.
- Delly J., Hasbi M., Zenius A. 2016. Analisa Bioetanol Dari Nira Aren Menggunakan Destilasi Fraksinasi Ganda Sebagai Bahan Bakar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin, Vol 2, No 2 : 1-7.
- Fitriani L. 2009. Karakteristik Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masalah Makan pada Anak PAUD Permata Bunda Jakarta Timur. Jakarta : Politeknik Kesehatan Jakarta.
- Fardi ax S. 1992. Mikrobiologi Pangan Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Feryanto D. 2009. Pengukuran Alkoholmeter. <http://www.alkoholmeter.meterlak.com> diakses pada 18 Juli 2020.
- Khaidir. 2011. Modifikasi Zeolit Alam Sebagai Material *Molecular Sieve* dan Aplikasinya pada Proses Dehidrasi
- Bioetanol. Disertasi Doktor. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Mortimer M., Taylor P. 2002. Chemical Kinetics and Mechanism. Cambridge : RSC.
- Niastiwa, Fransisca., dkk. 2013. Pemanfaatan Nira Aren Menjadi Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Alternatif. Banten: Cilegon. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Oniki S. 2006. Bioetanol : *Indrustrial Production Process and Recent Studies*, [online]. Tersedia: www.public.iastate.edu/~tge/courses/ces521/sonuki.pdf.
- Rutz D., Jansen R. 2007. *Biofuel Technology Handbook*. Jerman : WIP Renewable Energies, Sylvensteinstr.
- Tresnawati H. 2009. Motivasi Wanita Perajin Gula Nipah Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga di Desa Nusadadi, Kecamatan Simpuih, Kabupaten Banyumas. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Soediman.
- Villarul T N., Chairul., Yenti S R. 2017. Pemurnian Bioetanol Hasil Fermentasi Nira Nipah Menggunakan Proses Destilasi-Adsorpsi Menggunakan Adsorben CaO. Jom FTEKNIK. Vol 4, No 2 : 1-6
- Walidah T., Chairul., Amri A. 2015. Pemurnian Bioetanol Hasil Fermentasi Nira Nipah dengan Proses Distilasi Adsorpsi Menggunakan Bentonit Teraktivasi. JOM FTEKNIK Vol 2, No 1 : 1-6.
- Wijaya I A S., Arthawan G K A., Novitasari A. 2012. Potensi Nira Kelapa Sebagai Bahan Baku Bioetanol. Jurnal Bumi Lestari. 85-92